StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

SuperSpeed USB 3.0 2ポート増設PCIインターフェースカード (SATA電源コネクタ付)

StarTech ID: PCIUSB3S22

レガシーPCIホストバス経由で、USB 3.0対応周辺機器をPCに接続する2ポート増設アダプタカード。USB 3.0対応周辺機器を使用すると、USB 2.0ホスト接続の場合と比較して2倍の速度（最大1.3Gbps：PCIバス限界）でデータを転送することができます。

本カードは、オブションでSATA電源接続ができるため、各ポートからUSB 3.0バスパワーデバイスへ最大900mAまで電力を供給できます。

レガシー（PCI）ホスト接続に対応するこのカードアダプタは、PCIe搭載マザーボードにアップグレードしたり、USB 3.0対応周辺機器 の下位互換性に頼ることなく、最新の周辺機器とのコネクティビティを提供します。

本製品には、全使用期間を通じた保証と無料技術サポートが付いており、信頼性の高いパフォーマンスが保証されています。

Applications

- PCIスロットを介してレガシーPCにUSB 3.0対応周辺機器を接続
- 外付けUSBポートを追加し、システム機能を拡張

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Features

- 2つの外付けSuper Speed USB 3.0ポート
- USB 3.0経由で最大900 mAまで電力供給
- USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性あり
- USB 3.0ベース規格1.0とXHCI規格0.95準拠
- PCI規格3.0準拠
- 薄型／ハーフハイト取り付け金具同梱

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
色	レッド
製品幅	0.4 in [10 mm]
製品重量	2.1 oz [60 g]
製品長さ	4.8 in [123 mm]
製品高さ	2.2 in [56 mm]
インターフェース	USB 3.0
カードタイプ	標準プロファイル（LP取り付け金具を含む）
チップセットID	NEC uPD720202
バス型	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
ポート	2
UASPサポート	あり
タイプおよび定格	USB 3.0 - 5 Gbit/s
最大データ転送速度	1.3 Gbps (PCIバス)
コネクタタイプ	1 - PCI / PCI-X（ユニバーサル 3.3 & 5V、32ビット）オス
内部ポート	1 - SATA パワー（15ピン）プラグ
外部ポート	2 - USB 3.0 A（9ピン、SuperSpeed）メス
OS互換性	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
システムおよびケーブル要件	空いているPCIスロット
システムおよびケーブル要件	空いているSATA電源コネクタ
保存温度	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
動作温度	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
湿度	15%～90%相対湿度
パッケージ数量	1
工場出荷時（パッケージ）重量	5.2 oz [146 g]
パッケージ内容	1 - PCI USB 3.0カード
パッケージ内容	1 - 薄型取り付け金具
パッケージ内容	1 - ドライバCD
パッケージ内容	1 - 取扱説明書

Certifications, Reports and Compatibility